ARTIKELKOD

312-3830-130-20T

BENÄMNING

Prisma Light Elton 2-M Class II 730 Zhaga-T 70W D4i Lins SCL-T4 F1B1 RAL7024 Fäste 60mm TOPP/arm Ställbart ±10°



Utomhusbelysning

Gång- och cykelväg, Parkering, Matargata, Villagata, Elljusspår, Industriområde, Motortrafikled, Motorvägar, Hamnar

Zhaga

Monterad på översida. Oavsett om ni redan vet vilken styrning som ska användas erbjuder Zhaga möjligheten att koppla in. Om beslut om typ av styrning ska tas senare – då är Zhaga-anslutningen redan på plats och redo att användas.

Drivdon	Inventronics/Signify
Spänning	200-240 V AC
Kapslingsklass	IP66
Drifttemperatur	-40 C° – +50 C°
Skydd dioder, form	Planglas
Skydd dioder, material	Härdat glas, 5 mm
Vandalklass	IK09
Överspänningsskydd	10 kV
Kabel	EXQ 3x1,5, egen artikel
Systemeffekt	70W
Stolphöjd	5-10 meter
Stolpavstånd	20-50 meter
Dioder	Luxeon 5050
Dioder, st	32
Ra & kelvin	730
Ljusbild	Lins SCL/T4, Rotation F1B1
Ljusfiler	Skicka e-post till ldt@prismatibro.se
MacAdam	SDCM 4
Storlek	M
Isoleringsklass	Class II
Armaturhus, form	Kompakt
Armaturhus, material	Pressgjuten aluminium
Korrisionsklass	C5
Längd x Bredd x Höjd	565 x 330 x 110 mm
Vikt	6,5 kg
Vindyta	0,035 m2
Systemlivslängd	100 000 timmar L90 B10 vid Ta 25° C
Garanti	5 år
CE-märkning	Ja
EMC, LVD	Ja
ENEC	Ja
Återvinning	Ja
Färg	RAL7024
Montage	Fäste 60mm TOPP/arm Ställbart ±10°