ARTIKELKOD

312-5410-130-10T

BENÄMNING

Prisma Light Elton 2-S Class II 730 Zhaga-TB 38W D4i Lins SCL-T4 F1B1 RAL7024 Fäste 60mm TOPP/arm Ställbart ±10°



Utomhusbelysning

Gång- och cykelväg, Parkering, Matargata, Villagata, Elljusspår, Industriområde, Motortrafikled, Motorvägar, Hamnar

Zhaga

2 st: Monterad på över- och undersida. Oavsett om ni redan vet vilken styrning som ska användas erbjuder Zhaga möjligheten att koppla in. Om beslut om typ av styrning ska tas senare – då är Zhaga-anslutningen redan på plats och redo att användas.

Drivdon	Inventronics/Signify
Spänning	200-240 V AC
Kapslingsklass	IP66
Drifttemperatur	-40 C° – +50 C°
Skydd dioder, form	Planglas
Skydd dioder, material	Härdat glas, 5 mm
Vandalklass	IK09
Överspänningsskydd	10 kV
Kabel	EXQ 3x1,5, egen artikel
Systemeffekt	38W
Stolphöjd	3-7 meter
Stolpavstånd	20-50 meter
Dioder	Luxeon 5050
Dioder, st	16
Ra & kelvin	730
Ljusbild	Lins SCL/T4, Rotation F1B1
Ljusfiler	Skicka e-post till ldt@prismatibro.se
MacAdam	SDCM 4
Storlek	S
Isoleringsklass	Class II
Armaturhus, form	Kompakt
Armaturhus, material	Pressgjuten aluminium
Korrisionsklass	C5
Längd x Bredd x Höjd	433 x 260 x 99 mm
Vikt	4,5 kg
Vindyta	0,024 m2
Systemlivslängd	100 000 timmar L90 B10 vid Ta 25° C
Garanti	5 år
CE-märkning	Ja
EMC, LVD	Ja
ENEC	Ja
Återvinning	Ja
Färg	RAL7024
Montage	Fäste 60mm TOPP/arm Ställbart ±10°