ARTIKELKOD

322-3430-110-011

BENÄMNING

Prisma Light Ellie 2-32 Zhaga-T 730 38W D4i Lins VSM-VSM F1B1 Originallock Class II Lock RAL9022 Fäste RAL9022 Stag Naturanodiserade



Utomhusbelysning

Gång och cykelvägar, parkeringar, parker, elljusspår, lekplatser

Zhaga

Monterad på översida. Oavsett om ni redan vet vilken styrning som ska användas erbjuder Zhaga möjligheten att koppla in. Om beslut om typ av styrning ska tas senare – då är Zhaga-anslutningen redan på plats och redo att användas.

Drivdon	Inventronics
Kabel	Novoflex-B 2x1,0
Spänning	200-240 V AC
Kapslingsklass	IP65
Drifttemperatur	-50 C° – +50 C°
Vandalklass	IK10/IK09
Överspänningsskydd	10 kV
Systemeffekt	38W
Stolphöjd	3-5 meter
Stolpavstånd	15-30 meter
Dioder	Luxeon 5050
Dioder, st	32
Ra & kelvin	730
Ljusbild	Lins VSM/VSM, Rotation F1B1
Ljusfiler	Skicka e-post till ldt@prismatibro.se
MacAdam	≤ 3 SDCM
Lock, form	Originallock
Isoleringsklass	Class II
Armaturglas, diffuser: material	Polykarbonat
Korrisionsklass	N/A
Lock material	
Fäste material	
Bredd x Höjd	Ø 382 x 499 mm
Vikt	5,7 kg
Vindyta	0,13 m2
Systemlivslängd	100.000 h vid ≤ 20W • 50.000h vid 40W
Garanti	5 år
CE-märkning	Ja
EMC, LVD	Ja
Återvinning	Ja
Färger	Lock RAL9022 Fäste RAL9022
Stag	Stag Naturanodiserade